Información del Producto

Aplicación sistema de lubricación Xport™

Xport™ SPL Montaje directo

Instalación directa de unidades electroquímicas

El montaje directo de lubricadores monopunto Xport™ CLASSIC, FUTURA, FLEX y NOVA de LE es rápido y fácil. Este método de instalación está recomendado para…

- puntos de lubricación con vibración y cargas de choque mínimos
- puntos de lubricación seguros y de fácil acceso

Accesorios de montaje		
Ordene estas piezas por separado según sea necesario para montaje directo de SPL electroquímicos.		
A	LEX-RDC-125M-25F o LEX-RDC-25M-25F	Reductor (1/8” NPT macho x 1/4” NPT hembra) o Reductor (1/16” NPT macho x 1/4” NPT hembra)
B	LEX-EXTN-2IN	Extensión 2” (1/4” NPT macho x 1/4” NPT hembra)
C	LEX-AG45DG-25MB o LEX-AG90DG025NPTMF	Ángulo (45 o 90 1/4” NPT macho x 1/4” NPT hembra)
D	LEX-SFFLEX-025NPTM	Brida de apoyo Gen 2.0 (1/4” NPT macho x G1/4 hembra) - solo para FLEX

Información del Producto

Xport™ SPL Montaje directo

Instalación directa de unidades electromecánicas

El montaje directo de lubricadores monopunto Xport™ STAR VARIO y STAR CONTROL de LE es rápido y fácil. Este método de instalación está recomendado para...

- puntos de lubricación con vibración y cargas de choque mínimos
- puntos de lubricación seguros, de fácil acceso

SPL electromecánicos

Accesorios de montaje		
Ordene estas piezas por separado según sea necesario para montaje directo de SPL electromecánicos.		
A	LEX-RDC-125M-25F o LEX-RDC-25M-25F	Reductor (1/8” NPT macho x 1/4” NPT hembra) o Reductor (1/16” NPT macho x 1/4” NPT hembra)
B	LEX-EXTN-2IN	Extensión 2” (1/4” NPT macho x 1/4” NPT hembra)
C	LEX-AG45DG-25MB o LEX-AG90DG025NPTMF	Ángulo (45 o 90 1/4” NPT macho x 1/4” NPT hembra)
D	LEX-VAR-025SF	Brida de apoyo estrella Gen 2.0 (1/4” NPT macho x G1/4 hembra)

Xport™ es una marca registrada de Lubrication Engineers, Inc.

1919 E. Tulsa • Wichita, KS 67218 • Fax: 800-228-1142
LE opera bajo un Sistema de Calidad Certificado ISO 9001.

www.LElubricants.com • 800-537-7683