



Système de lubrification monopoint Xport™



Lubrifiant Xport CLASSIC

Volume de lubrifiant

120 cc (4.06 fl oz)

Fabrication

métal

Période de décharge du lubrifiant

1,3,6 et 12 mois (catalyseur)

Plage de température de

fonctionnement

0 à 40°C (32 à 104°F)

Accumulation de pression

4 bars / 58 psi

Lubrifiant Xport FUTURA

Volume de lubrifiant

120 cc (4.06 fl oz)

Fabrication

plastique transparent

Période de décharge du lubrifiant

1,3,6 et 12 mois (catalyseur)

Plage de température de

fonctionnement

0 à 40°C (32 à 104°F)

Accumulation de pression

4 bars / 58 psi

Lubrifiant Xport FLEX

Volume de lubrifiant

60 ou 125 cc (2.03 ou 4.23 fl oz)

Fabrication

plastique transparent

Période de décharge du lubrifiant

1,2,3, ..., 12 mois (cadran)

Plage de température de

fonctionnement

-20 à 60°C (-4 à 140°F)

Accumulation de pression

5 bars / 72.5 psi

Lubrifiant Xport NOVA

Volume de lubrifiant

125 cc (4.23 fl oz)

Fabrication

plastique transparent

Période de décharge du lubrifiant

1,2,3, ..., 12 mois (bouton-poussoir)

Plage de température de

fonctionnement

-20 à 60°C (-4 à 140°F)

Accumulation de pression

6 bars / 87 psi



Lubrifiant Xport STAR VARIO / STAR CONTROL

Volume de lubrifiant

60, 125 ou 250 cc (2.03, 4.23 ou 8.45 oz)

Période de décharge du lubrifiant

STAR VARIO - 1, 2, 3, ... 12 mois (bouton-poussoir)

STAR CONTROL - temps ou impulsion contrôlés

Plage de température de fonctionnement

-10 à 60°C (14 à 140°F)

Accumulation de pression

max. 6 bars / 87 psi



Système de lubrification monopoint Xport™

Adaptabilité des applications

		Convoyeurs	Moteurs électriques	Pompes	Ventilateurs
	CLASSIC et FUTURA	++	O	+	+
	FLEX	+	+	++	++
	NOVA	+	++	+	++
	STAR VARIO et STAR CONTROL	++	++	++	++

O Adaptabilité limitée

+ Adaptable

++ Très adaptable



LEX-SPLLCFLY_132 5-16, rev. 10-17