



Xport™ Einzelpunkt-Schmiersystem



Xport Classic Schmiersystem

Schmierstoffvolumen

120 cc (4.06 fl oz)

Gehäusedesign

Metall

Spendezeit

1,3,6 oder 12 Monate
(Aktivierungsschraube)

Betriebstemperaturbereich

0 bis 40°C (32 bis 104°F)

Druckaufbau

4 bar / 58 psi

Xport Futura Schmiersystem

Schmierstoffvolumen

120 cc (4.06 fl oz)

Gehäusedesign

Transparenter Kunststoff

Spendezeit

1,3,6 oder 12 Monate
(Aktivierungsschraube)

Betriebstemperaturbereich

0 bis 40°C (32 bis 104°F)

Druckaufbau

4 bar / 58 psi

Xport Flex Schmiersystem

Schmierstoffvolumen

60 oder 125 cc (2.03 oder 4.23 fl oz)

Gehäusedesign

Transparenter Kunststoff

Spendezeit

1,2,3, ..., 12 Monate
(Auswahl)

Betriebstemperaturbereich

-20 bis 60°C (-4 bis 140°F)

Druckaufbau

5 bar / 72.5 psi

Xport Nova Schmiersystem

Schmierstoffvolumen

125 cc (4.23 fl oz)

Gehäusedesign

Transparenter Kunststoff

Spendezeit

1,2,3, ..., 12 Monate
(Drucktaste)

Betriebstemperaturbereich

-20 bis 60°C (-4 bis 140°F)

Druckaufbau

6 bar / 87 psi



Xport Star Vario / Star Control Schmiersystem

Schmierstoffvolumen

60, 125 oder 250 cc (2.03, 4.23 oder 8.45 oz)

Spendezeit

Star Vario - 1, 2, 3, ..., 12 Monate (Drucktaste)
Star Control - Zeit- oder impuls gesteuert

Betriebstemperaturbereich

-10 bis 60°C (14 bis 140°F)

Druckaufbau

max. 6 bar / 87 psi



Xport™ Einzelpunkt-Schmiersystem

Anwendungen

		Förderer	Elektromotoren	Pumpen	Gebläse/ Ventilatoren
	Classic & Futura	++	O	+	+
	Flex	+	+	++	++
	Nova	+	++	+	++
	Star Vario & Star Control	++	++	++	++

O Eingeschränkte Eignung

+ Geeignet

++ Sehr geeignet



LEX-SPLLCFLY_132 5-16, rev. 10-17